

**Опросный лист № 067-2019.04.3-ЭС1.ОЛ6**  
**на электродвигательный привод ПД-14 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 код города/телефон \_\_\_\_\_  
 Факс \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_  
 Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель:

Приводы ПД-14 УХЛ1 предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки.

Максимальный крутящий момент на валу привода 650 Нм.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Напряжение питания привода, В	230/400 переменное трехфазное	
		230 переменное однофазное (по заказу)	
		220 постоянное	
2	Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В	220 постоянное	
		110 постоянное (по заказу)	
3	Наличие выносного блока управления по заказу *	<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока	
		<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков	
		<b>пофазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока	
		<b>групповое оперирование</b> тремя однополюсными разъединителями с одного выносного блока	
4	Дополнительные требования		
5	Количество приводов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечание:

\* Указать необходимое количество выносных блоков по перечисленным видам оперирования.